

Lusin®  
GRANULATI  
DETERGENTI

Prodotto				Forma	Con registrazione NSF	Conforme norm. 10/2011	Poliolfine	PS	SAN, ABS, ASA	PVC	PTFE, PVDF	PMMA	POM	PA6, PA66, PA610, PA11, PA12	PC	PET, PBT	PPO, PEEK, PPS, PES, PSU	CA, CAB, CP	TPU	Temperature range > 200°C/392°F	Temperature range 200-300°C/392-572°F		
LUSIN®	Alro	OL 151	Senza silicone	Spray/massa			●	●		●	●	●	●	●		●		●	●	●			
LUSIN®	Alro	OL 141		Spray/massa			○	○	●			○	○		●						●		
LUSIN®	Alro	OL 154		Spray			○	○	●	○	○		○		●	○						●	
LUSIN®	Alro	OL 202 F		Spray	●	●	●	●		●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	
LUSIN®	Alro	LL 261 *	Con silicone	Spray/massa			●	●	●	●		●	●	●		●	●	○	●	●	●		
LUSIN®	Alro	O 153 S		Spray/massa	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
LUSIN®	Alro	OL 153 S	Con silicone	Spray/massa			●	●		●	●	●	●	●		●		●	●	●			
LUSIN®	Alro	O 301 S		Spray			●	●	○	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	

\* A base di PTFE

NOTE: Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni del mondo.

A causa di saltuarie modifiche dell'offerta, le specifiche del prodotto

**Fortemente consigliato** ●  
**adatto** ○